

Model *D*

Le moteur haut de gamme diesel KUBOTA du Modèle D assure longue durée de vie et économies de carburant. Il s'agit d'un bon matériel qui a fait ses preuves auprès des professionnels des secteurs privés et publics.



Données techniques

- Deux systèmes Hydro-Gear®EZT indépendants
- Direction : Leviers manuels, entraînement individuel des roues
- Vitesse d'avancement : Individuelle sur chaque roue
- Frein : Dynamique par système hydrostatique
- Angle de braquage : Zero (0°)
- Plateau de coupe pliant
- Bac de ramassage 360 litres
- Dimensions 226 (l) x 92 (l) x 178 (h avec arceau de sécurité)
- Poids avec plateau de coupe : 515 kg

Plateaux disponibles

- DC36R (92 cm) GHS ramassage
- DC42RV-2 (107 cm) GHS ramassage
- DC42V-1 (107 cm) GHS ramassage
- DC48RV-2 (122 cm) GHS ramassage
- DC48V-2 (122 cm) ramassage
- DC52RV-2 (132 cm) ramassage
- DM42-2 (107 cm) mulching
- DM48-2 (122 cm) mulching
- DM52-2 (132 cm) mulching
- DU42A-2 (107 cm) combi
- DU48RV-2 (122 cm) combi
- DC48E-3 (122 cm) combi



*D*21d

- Moteur Kubota D722, 3 cyl.
- Cylindrée : 719 ccm
- 20.9 CV @ 3600 tr/min
- Vitesse continue : 0 - 12 km/h
- Couple maximum : 46.1 Nm
- Carburant : Diesel
- Capacité réservoir : 17.8 litres
- Consommation carburant (par heure) : 2.9 litres
- Système de refroidissement : liquide, Radiateur



Plus d'informations sur walker-mowers.ch/modele-d21d

